

Panasonic

ELEKTROINSTRUMENTI PROFESIONĀLIEM



PRODUKTU KLĀSTS

SPĒKĀ NO 1.04.2019



T-LOC SYSTAINER SĒRIJA

LIELĀKA PIELĀGOJAMĪBA

**T-LOC
Systainer**



PANASONIC AR T-LOC SYSTAINER GRĒDOJAMIEM KOFERIEM

Tagad mēs piedāvājam 18 V un 21,6 V komplektus četru izmēru Systainer koferos, lai nodrošinātu maksimālu daudzpusību.



T-LOC 2



T-LOC 3 MIDI



T-LOC 4 DD/4SAW

**XT
SYSTAINER**

Lūdzu, pievērsiet uzmanību **XT** - tas nozīmē, ka mūsu jaunajā augstvērtīgajā T-Loc Systainer koferī tiek piegādāta tikai pati ierīce.

Komplekti, kuru specifikācijā norādīts vārds **SYSTAINER**, tiek piegādāti mūsu jaunajā T-Loc Systainer ar jau iepakotu instrumentu, akumulatoru un lādētāju.

JAUNUMS

**BRUSHLESS
MOTOR**

DINAMISKA VEIKTSPĒJA AR IZCILU ERGONOMIKU



EY 7881

KOMPAKTA KONSTRUKCIJA - LIELĀKA VEIKTSPĒJA

Mūsu jaunizveidotais bezkontakta motors nodrošina ļoti ilgu kalpošanas laiku un maksimālu veiktspēju (viena triecienspēka jauda 3,3 džouli) īpaši kompaktā konstrukcijā.

Papildu putekļu atsūkšanas sistēma (DCS) ir jaudīga motora izplūdes vakuuma sistēma ar ļoti efektīvu filtru, kas piemērots betona daļiņām. Putekļu kastei ir 270 ml ietilpība un tāpēc tā ir piemērota nepārtrauktai lietošanai pat būvlaukumos.

ERGONOMISKĀ FORMA ĻAUJ STRĀDĀT NENOGURSTOT



Nepārtraukta darbība -
35 caurumi (18x70 mm)
ar vienu akumulatora uzlādi



Kalta adapteris
(komplekta standarta piederums)



EY 7881

ar putekļu atsūcēju (DCS)

JAUDĪGS UN IZTURĪGS KOMPAKTĀ KONSTRUKCIJĀ



EY 75A8

JAUDĪGS: 280 Nm!

Pilnīgi jaunais trieciēnmehānisms nodrošina augstu veiktspēju, kompaktus izmērus un ilgu darbību. Turklāt šī inovatīvā konstrukcija nodrošina vienāda līmeņa augstu griezes momentu dažādiem rotācijas virzieniem.

**BRUSHLESS
MOTOR**

Kompakta konstrukcija: tikai 143 mm

Vienkārša lietošana pat grūti sasniedzamās vietās. Tikai 143 mm (galvas izmērs)

JAUNUMS



Spilgtais LED apgaismojums palīdz
tumšās darba zonās un to var
noregulēt trīs dažādos režīmos.



Akumulatora uzlādes mēritājs
Pārbaudiet akumulatora uzlādes
līmeni, piespiežot taustiņu,
un izvairieties no darba laika
pārtraukumiem.



URBJMAŠĪNAS UN SKRŪVGRIEŽI

TOUGH TOOL IP

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
21,6 V		EY 7460 X / XT / LS2G ■ Svars tikai 2,45 kg (ar akumulatoru) ■ 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) ■ Elektroniska apgriezienu regulēšana ■ Elektriskās bremzes ■ Reversīvs ■ Kompakts izpildījums, LED apgaismojums	<table><tr><td>Spriegums</td><td>21,6 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 85 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x akum. EY 9L62 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,45 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min.:¹, bez slodzes (min./maks.)</td><td>100–400 / 350–1500</td></tr><tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>42 / 63 Nm</td></tr><tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr></table>	Spriegums	21,6 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 85 min	Akumulators	2 x akum. EY 9L62 B	Svars (ar akumulatoru)	2,45 kg	Apgr./min.:¹, bez slodzes (min./maks.)	100–400 / 350–1500	Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	42 / 63 Nm	Sajūga pozīcijas	18 + urbšana
Spriegums	21,6 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 85 min																		
Akumulators	2 x akum. EY 9L62 B																		
Svars (ar akumulatoru)	2,45 kg																		
Apgr./min.:¹, bez slodzes (min./maks.)	100–400 / 350–1500																		
Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	42 / 63 Nm																		
Sajūga pozīcijas	18 + urbšana																		
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €																
EY7460X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja		215,00																
EY7460XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		230,00																
EY7460LS2G	Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		495,00																

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
18 V		EY 74A2 X / XT / PN2G / LJ2G																	
   		■ Jauna konstrukcija ar jaudīgu bezkontakta motoru ■ Jauna apgriezienu regulēšanas funkcija ■ Līgas uzsākšanas elektroniska apgr. reg. ■ Jauni īpaši cieti patronas satvērēji ■ Akumulatora ietilpības indikators un LED apgaismojums ■ Īpaši kompakta ierīce - 178 mm un jauns oglekļa korpus																	
		<table><tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums ar EYOL82B (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,05 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min.¹, bez slodzes (min./maks.)</td><td>20–480 / 70–1 580</td></tr><tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>32 / 50 Nm</td></tr><tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr></table>	Spriegums	18 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums ar EYOL82B (izmantojams/pilns)	65 / 80 min	Akumulators	2 x EY 9L54 B	Svars (ar akumulatoru)	2,05 kg	Apgr./min. ¹ , bez slodzes (min./maks.)	20–480 / 70–1 580	Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	32 / 50 Nm	Sajūga pozīcijas	18 + urbšana	
Spriegums	18 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums ar EYOL82B (izmantojams/pilns)	65 / 80 min																		
Akumulators	2 x EY 9L54 B																		
Svars (ar akumulatoru)	2,05 kg																		
Apgr./min. ¹ , bez slodzes (min./maks.)	20–480 / 70–1 580																		
Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	32 / 50 Nm																		
Sajūga pozīcijas	18 + urbšana																		
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €																
EY74A2X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		205,00																
EY74A2XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		215,00																
EY74A2PN2G	Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		360,00																
EY74A2LJ2G	Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		470,00																

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS	
18 V	 TOUGH TOOL IP	EY 7450 X / XT / PN2G / LJ2S	
		■ Svars tikai 2,15 kg (ar akumulatoru) ■ 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) ■ Elektroniska apgriezienu regulēšana ■ Elektriskās bremzes ■ Reversīvs ■ Kompakts izpildījums, LED apgaismojums	
		Spriegums	18 V
		Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)
		Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min
		Akumulators	2 x EY 9L54 B
		Svars (ar akumulatoru)	2,15 kg
		Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)	50–430 / 160–1650
		Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	40 / 57 Nm
		Sajūga pozīcijas	18 + urbšana
ART. NR.		APZĪMĒJUMS	
EY7450X		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē	
EY7450XT		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferi	
EY7450PN2G		Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferi	
EY7450LJ2G		Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferi	
			RRP*, €
			180,00
			190,00
			350,00
			460,00

JAUNUMS

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS	
18 V  TOUGH TOOL IP	EY 7451 X / PN2G ■ Svars tikai 1,6 kg (ar akumulatoru) ■ 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) ■ Elektroniska apgriezienu regulēšana ■ Elektriskās bremzes ■ Reversīvs ■ Kompakts izpildījums, LED apgaismojums		
		Spriegums	18 V
		Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 Ah (litija-jonu)
		Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	35 / 50 min
		Akumulators	2 x EY 9L53 B
		Svars (ar akumulatoru)	1,6 kg
		Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)	70–400 / 200–1400
		Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	26 / 42 Nm
		Sajūga pozīcijas	18 + urbšana
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €
EY7451PN2G	Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī		265,00

TRIECIENURBJMAŠĪNAS UN SKRŪVGRIEŽI

TOUGH TOOL IP™

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)	MODELIS / ĪPAŠĪBAS		
21,6 V	EY 7960 X / XT / LS2G		
 TOUGH TOOL IP™	- Svars tikai 2,5 kg (ar akumulatoru) 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) - Spēcīgs triecienmehānisms ātrai urbšanai 18 sajūga pozīcijas + urbšana - Reversīvs - Drošs frontālais rokturis	Spriegums	21,6 V
		Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litiija-jonu)
		Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 85 min
		Akumulators	2 x EY 9L62 B
		Svars (ar akumulatoru)	2,5 kg
		Apgr./min.: ¹ , bez slodzes (min./maks.)	100–400 / 350–1500
		Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	42 / 63 Nm
		Triecienmehānisms (triecieni minūtē)	7200 – 27000
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €
EY7960X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		230,00
EY7960XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		240,00
EY7960LS2G	Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		540,00

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)	MODELIS / ĪPAŠĪBAS		
18 V	EY 79A2 X / XT / PN2G / LJ2G		
 BRUSHLESS MOTOR 14.4V / 18V TOUGH TOOL IP™	- Jauna konstrukcija ar jaudīgu un izturīgu bezkontakta motoru - Jauna apgriezienu regulēšanas funkcija - Jauns oglekļa korpuss - Apgriezienu elektroniska regulēšana - Akumulatora ietilpības indikators, jostas āķis un LED apgaismojums - Izturīgas konstrukcijas ierīce, 188 mm - Spēcīgs triecienmehānisms ātrai urbšanai	Spriegums	18 V
		Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litiija-jonu)
		Uzlādes ilgums ar EY 0L82 B (izmantojams/pilns)	65 / 80 min
		Akumulators	2 x EY 9L54 B
		Svars (ar akumulatoru)	2,1 kg
		Apgr./min.: ¹ , bez slodzes (min./maks.)	30–470 / 70–1 580
		Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	32 / 50 Nm
		Triecienmehānisms, triecieni minūtē (min./maks.)	540–8500 / 1260–28400
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €
EY79A2X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		215,00
EY79A2XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		230,00
EY79A2PN2G	Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		370,00
EY79A2LJ2G	Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		480,00

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)	MODELIS / ĪPAŠĪBAS		
18 V	EY 7950 X / XT / LJ2S		
 TOUGH TOOL IP™	- Svars tikai 2,3 kg (ar akumulatoru) 18 sajūga pozīcijas + urbšana 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) - Elektroniska apgriezienu regulēšana - Elektriskās bremzes, reversīvs - Drošs frontālais rokturis	Spriegums	18 V
		Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litiija-jonu)
		Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min
		Akumulators	2 x EY 9L54 B
		Svars (ar akumulatoru)	2,3 kg
		Apgr./min.: ¹ , bez slodzes (min./maks.)	50–430 / 160–1650
		Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	40 / 57 Nm
		Triecienmehānisms (triecieni minūtē)	7740 – 29700
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €
EY7950X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		205,00
EY7950XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		215,00
EY7950LJ2G	Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		470,00

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)	MODELIS / ĪPAŠĪBAS		
14,4 V	EY 7940 X / LS2S		
 TOUGH TOOL IP™	- Svars tikai 1,8 kg (ar akumulatoru) 18 sajūga pozīcijas + urbšana 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) - Spēcīgs triecienmehānisms ātrai urbšanai - Elektr. apgriezienu regulēšana un bremzes; reversīvs - Drošs frontālais rokturis	Spriegums	14,4 V
		Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litiija-jonu)
		Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min
		Akumulators	2 x EY 9L45 B
		Svars (ar akumulatoru)	1,8 kg
		Apgr./min.: ¹ , bez slodzes (min./maks.)	70–400 / 200–1400
		Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	28 / 41,5 Nm
		Triecienmehānisms (triecieni minūtē)	7200 – 25200
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €
EY7940X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		165,00
EY7940LS2S	Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī		445,00

CITAS BEZVADU URBJMAŠĪNAS UN SKRŪVGRIEŽI

TOUGH TOOL IP™

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
14,4 V		EY 7441 X / LS2S																	
 TOUGH TOOL IP™		■ Svars tikai 1,75 kg (ar akumulatoru) ■ 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) ■ Elektroniska apgriezienu regulēšana ■ Elektriskas bremzes ■ Reversīvs ■ Jostas āķis un mīksts rokturis	<table><tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,75 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>70–400 / 200–1400</td></tr><tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>28 / 41,5 Nm</td></tr><tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr></table>	Spriegums	14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min	Akumulators	2 x EY 9L45 B	Svars (ar akumulatoru)	1,75 kg	Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)	70–400 / 200–1400	Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	28 / 41,5 Nm	Sajūga pozīcijas	18 + urbšana
Spriegums	14,4 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min																		
Akumulators	2 x EY 9L45 B																		
Svars (ar akumulatoru)	1,75 kg																		
Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)	70–400 / 200–1400																		
Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	28 / 41,5 Nm																		
Sajūga pozīcijas	18 + urbšana																		
ART. NR.		APZĪMĒJUMS																	
EY7441X		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē																	
EY7441LS2S		Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī																	
		RRP*, €																	
		150,00																	
		435,00																	

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
14,4 V	 TOUGH TOOL IP™	EY 7443 X / LS2S ■ Svars tikai 1,85 kg (ar akumulatoru) ■ AUTO funkcija ■ 18 sajūga pozīcijas + urbšana ■ 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) ■ Elektroniska apgriezienu regulēšana ■ Elektriskas bremzes	<table><tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,85 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>60–400 / 160–1400</td></tr><tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>28 / 41,5 Nm</td></tr><tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr></table>	Spriegums	14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min	Akumulators	2 x EY 9L45 B	Svars (ar akumulatoru)	1,85 kg	Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)	60–400 / 160–1400	Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	28 / 41,5 Nm	Sajūga pozīcijas	18 + urbšana
Spriegums	14,4 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min																		
Akumulators	2 x EY 9L45 B																		
Svars (ar akumulatoru)	1,85 kg																		
Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)	60–400 / 160–1400																		
Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)	28 / 41,5 Nm																		
Sajūga pozīcijas	18 + urbšana																		
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €																
EY7443X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		190,00																
EY7443LS2S	Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī		470,00																

TRIECIENATSLĒGAS UN SKRŪVGRIEŽI **TOUGH TOOL IP**

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS															
18 V	 reddot award 2016 winner BRUSHLESS MOTOR 14.4V / 18V TOUGH TOOL IP	EY 75A7 X / XT / PN2G / LJ2G															
		■ Jauns un jaudīgs bezkontakta motors ■ Jauns pašurbjošās skrūves režīms ■ Jauns hibrīdslēdzis un oglekļa korpus ■ 3 ātrumi/griezes momenta pakāpes (zema/vidēja/augsta) ■ Akumulatora ietilpības indikators, jostas āķis un LED apgaismojums ■ Īpaši kompakta ierīce 118 mm	<table><tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums ar EYOL82B (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min., bez slodzes</td><td>0–2500 / 0–1450 / 0–950</td></tr><tr><td>Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts)</td><td>26 / 120 / 160 Nm</td></tr><tr><td>Triecienspēks, apgr./min.⁻¹ (zems/vidējs/augsts)</td><td>0–1900 / 0–2900 / 0–3100</td></tr></table>	Spriegums	18 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums ar EYOL82B (izmantojams/pilns)	65 / 80 min	Akumulators	2 x EY 9L54 B	Svars (ar akumulatoru)	1,7 kg	Apgr./min., bez slodzes	0–2500 / 0–1450 / 0–950	Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts)	26 / 120 / 160 Nm
Spriegums	18 V																
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)																
Uzlādes ilgums ar EYOL82B (izmantojams/pilns)	65 / 80 min																
Akumulators	2 x EY 9L54 B																
Svars (ar akumulatoru)	1,7 kg																
Apgr./min., bez slodzes	0–2500 / 0–1450 / 0–950																
Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts)	26 / 120 / 160 Nm																
Triecienspēks, apgr./min. ⁻¹ (zems/vidējs/augsts)	0–1900 / 0–2900 / 0–3100																
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €														
EY75A7X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		250,00														
EY75A7XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		265,00														
EY75A7PN2G	Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		460,00														
EY75A7LJ2G	Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		555,00														

JAUNUMS

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
18 V	 ■ Svars tikai 1,6 kg (ar akumulatoru) ■ ½" kvadrātveida serdene ■ Bezkontakta motors un hibrīdslēdzis ■ Elektroniska apgriezīnu regulēšana ■ Elektriskās bremzes ■ Jostas āķis un LED apgaismojums	<table><tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,6 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min., bez slodzes</td><td>0 – 2500</td></tr><tr><td>Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts)</td><td>120 / 140 / 280 Nm</td></tr><tr><td>Triecienspēks (zems/vidējs/augsts)</td><td>3</td></tr></table>		Spriegums	18 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min	Akumulators	2 x EY 9L54 B	Svars (ar akumulatoru)	1,6 kg	Apgr./min., bez slodzes	0 – 2500	Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts)	120 / 140 / 280 Nm	Triecienspēks (zems/vidējs/augsts)	3
Spriegums	18 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min																		
Akumulators	2 x EY 9L54 B																		
Svars (ar akumulatoru)	1,6 kg																		
Apgr./min., bez slodzes	0 – 2500																		
Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts)	120 / 140 / 280 Nm																		
Triecienspēks (zems/vidējs/augsts)	3																		
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €																
EY75A8X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		265,00																
EY75A8XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferi		275,00																
EY75A8PN2G	Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferi		470,00																
EY75A8LJ2G	Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferi		565,00																

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
18 V		EY 7552 X / XT / LJ2S ■ Svars tikai 2,6 kg ■ Kompakts ierīces garums: 214 mm ■ Jaudīgs: maks. 470 Nm ■ Jauna trieciēnbloka konstrukcija ■ Elektroniska apgriezīnu regulēšana ■ Elektriskās bremzes	<table><tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,6 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes</td><td>0 – 1550</td></tr><tr><td>Maks. griezes moments</td><td>470 Nm</td></tr><tr><td>Triecienspēks, apgr./min.⁻¹</td><td>0 – 2400</td></tr></table>	Spriegums	18 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min	Akumulators	2 x EY 9L54 B	Svars (ar akumulatoru)	2,6 kg	Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes	0 – 1550	Maks. griezes moments	470 Nm	Triecienspēks, apgr./min. ⁻¹	0 – 2400
Spriegums	18 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min																		
Akumulators	2 x EY 9L54 B																		
Svars (ar akumulatoru)	2,6 kg																		
Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes	0 – 1550																		
Maks. griezes moments	470 Nm																		
Triecienspēks, apgr./min. ⁻¹	0 – 2400																		
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €																
EY7552X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		360,00																
EY7552XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		375,00																
EY7552LJ2S	Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		665,00																

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
14,4 V		EY 7549 X / LS2S																	
		■ Svars tikai 1,85 kg (ar akumulatoru) ■ Daudzfunkcionāls: urbis, skrūvgriezis, triecienskrūvgriezis, trieciēnatslēga ■ Divi režīmi: triecienu un urbšanas režīms ■ Ātra ¼" sešstūru adaptera nomaīņa ■ Urbšanas režīms ar 21 sajūga pozīcijām + urbšana																	
		<table><tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,85 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min., bez slodzes</td><td>380 – 1200</td></tr><tr><td>Maks. griezes moments (min./maks.)</td><td>9 / 26 Nm</td></tr><tr><td>Sajūga griezes moments</td><td>0,7 – 4,4 Nm</td></tr></table>		Spriegums	14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min	Akumulators	2 x EY 9L45 B	Svars (ar akumulatoru)	1,85 kg	Apgr./min., bez slodzes	380 – 1200	Maks. griezes moments (min./maks.)	9 / 26 Nm	Sajūga griezes moments	0,7 – 4,4 Nm
Spriegums	14,4 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min																		
Akumulators	2 x EY 9L45 B																		
Svars (ar akumulatoru)	1,85 kg																		
Apgr./min., bez slodzes	380 – 1200																		
Maks. griezes moments (min./maks.)	9 / 26 Nm																		
Sajūga griezes moments	0,7 – 4,4 Nm																		
ART. NR.		APZĪMĒJUMS																	
EY7549X		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē																	
EY7549LS2S		Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī																	
		RRP*, €																	
		250,00																	
		580,00																	

SDS-PLUS PERFORATORI **TOUGH TOOL IP™**

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
18 V		EY 78A1 X / XT / PN2G / LJ2G ■ Svars tikai 2,6 kg (ar akumulatoru) ■ Divkārša funkcija: perforators vai urbjmašīna/skrūvgriezis ■ 5 sajūga griezes momenti + urbšana ■ SDS-plus urbjpatrona ■ T veida konstrukcija līdzsvara un ergonomikas uzlabošanai ■ Reversivs	<table><tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,6 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes</td><td>0 – 1250</td></tr><tr><td>Triecienspēks minūtē (vieglais/smagais režīms)</td><td>0 – 4750</td></tr><tr><td>Urbjpatrona</td><td>SDS-plus veids</td></tr></table>	Spriegums	18 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min	Akumulators	2 x EY 9L54 B	Svars (ar akumulatoru)	2,6 kg	Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes	0 – 1250	Triecienspēks minūtē (vieglais/smagais režīms)	0 – 4750	Urbjpatrona	SDS-plus veids
			Spriegums	18 V															
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min																		
Akumulators	2 x EY 9L54 B																		
Svars (ar akumulatoru)	2,6 kg																		
Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes	0 – 1250																		
Triecienspēks minūtē (vieglais/smagais režīms)	0 – 4750																		
Urbjpatrona	SDS-plus veids																		
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €																
EY78A1X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		360,00																
EY78A1XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		375,00																
EY78A1PN2G	Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		565,00																
EY78A1LJ2G	Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		665,00																

JAUNUMS

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
28,8 V		EY 7881 X / XT / PC2S / XVT / PC2V																	
	■ Svars tikai 3,9 kg (ar akumulatoru) ■ Ciets un miksts perforācijas režīms maksimālam rezultātam dažādos materiālos ■ Lēns, vidējs un augstu apgriezienu urbšanas režīms dažādiem materiāliem ■ Iekļ. kalta adapteris ■ Elektr. apgriezienu regulēšana un bremzes ■ Vibrācijas slāpējošs miksts gumijas rokturis		<table><tr><td>Spriegums</td><td>28,8 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,4 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>60 / 90 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L84 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>3,9 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes</td><td>0–560 / 0–680 / 0–840</td></tr><tr><td>Triecienspēks minūtē (vieglais/vidējais/ smagais režīms)</td><td>0–2950 / 0–3600 / 0–4400</td></tr><tr><td>Urbjpatrona</td><td>SDS-plus veids</td></tr></table>	Spriegums	28,8 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,4 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	60 / 90 min	Akumulators	2 x EY 9L84 B	Svars (ar akumulatoru)	3,9 kg	Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes	0–560 / 0–680 / 0–840	Triecienspēks minūtē (vieglais/vidējais/ smagais režīms)	0–2950 / 0–3600 / 0–4400	Urbjpatrona	SDS-plus veids
	Spriegums	28,8 V																	
	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	3,4 Ah (litija-jonu)																	
	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	60 / 90 min																	
	Akumulators	2 x EY 9L84 B																	
	Svars (ar akumulatoru)	3,9 kg																	
	Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes	0–560 / 0–680 / 0–840																	
	Triecienspēks minūtē (vieglais/vidējais/ smagais režīms)	0–2950 / 0–3600 / 0–4400																	
Urbjpatrona	SDS-plus veids																		
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €																
EY7881X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		480,00																
EY7881XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		530,00																
EY7881PC2S	Komplekts ar 2 x 3,4 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		900,00																

JAUNUMS

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)	MODELIS / ĪPAŠĪBAS	
28,8 V	EY 7881 AR PUTEKĻU ATSŪCĒJU (DCS)	
	- Jaudīga motora izplūdes vakuuma tīrīšanas sistēma - Izturīgs putekļu atsūcējs - Ļoti efektīvs betona daļiņu filtrs - Putekļu kastes ietilpība 270 ml pastāvīgai lietošanai	
ART. NR.	APZĪMĒJUMS	RRP*, €
EY7881XVT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē; ar DCS - SYSTAINER koferī	600,00
EY7881PC2V	Komplekts ar 2 x 3,4 Ah akumulatoriem, lādētāju un DCS, SYSTAINER koferī	965,00

ZĀGĻI **TOUGH TOOL IP™**

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS	
18 V		EY 4550 X / XT / LJ2G	
		■ Bezvadu figūrzāģis ar 4-pakāpju svārstu ■ Svars tikai 3,35 kg (ar akumulatoru)	
		Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	Atkarībā no akum.
		Uzlādes ilgums ar EY 9L54 B (izmantojams/pilns)	65 / 80 min
		Kustību biežums ar EY 9L54 B, apgr./min. ⁻¹	2500 min ⁻¹
		Svars (ar akumulatoru EY 9L54 B)	3,35 kg
Maks. zāģēšanas dziļums/asmens izm.	65 mm / 26 mm		
ART. NR.		APZĪMĒJUMS	RRP*, €
EY4550X		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē	300,00
EY4550XT		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī	335,00
EY4550LJ2G		Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī	600,00
SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS	
14,4 V		EY 4541 LS1S	
		■ Bezvadu figūrzāģis ar 4 zāģēšanas kustībām ■ Svars tikai 2,25 kg (ar akumulatoru)	
		Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	Atkarībā no akum.
		Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min
		Kustību biežums, apgr./min. ⁻¹	2400
		Svars (ar akumulatoru)	2,25 kg
Maks. zāģēšanas dziļums/asmens izm.	65 mm / 20 mm		
ART. NR.		APZĪMĒJUMS	RRP*, €
EY4541X		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē	230,00
EY4541LS1S		Komplekts ar 1 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī	505,00

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
18 V		EY45A2 X / XT / LJ2G																	
		■ Bezvadu daudzfunkcionāls ripzāģis ar ergonomisku dizainu ■ Svars tikai 2,8 kg (ar akumulatoru) ■ Disks metāla griešanai kā standarta piederums ■ Metālam, plastmasai un kokam ■ Elektroniska apgriezīu regulēšana ■ 3-virzienu putekļu novadišanas sistēma ■ Iekļ. DISKS METĀLAM vai DISKS KOKAM																	
		<table><tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,8 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min.¹, bez slodzes</td><td>4500</td></tr><tr><td>Maks. zāģēšanas dziļums</td><td>46 mm</td></tr><tr><td>Diska izmērs (ārējais diametrs)</td><td>135 mm</td></tr></table>		Spriegums	18 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min	Akumulators	2 x EY 9L54 B	Svars (ar akumulatoru)	2,8 kg	Apgr./min.¹, bez slodzes	4500	Maks. zāģēšanas dziļums	46 mm	Diska izmērs (ārējais diametrs)	135 mm
Spriegums	18 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min																		
Akumulators	2 x EY 9L54 B																		
Svars (ar akumulatoru)	2,8 kg																		
Apgr./min.¹, bez slodzes	4500																		
Maks. zāģēšanas dziļums	46 mm																		
Diska izmērs (ārējais diametrs)	135 mm																		
ART. NR.		APZĪMĒJUMS																	
EY45A2XM		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē/ iekļ. DISKS METĀLAM																	
EY45A2XMT		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī/ iekļ. DISKS METĀLAM																	
EY45A2LJ2G		Ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī/ iekļ. DISKS METĀLAM																	
EY45A2XW		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē/ iekļ. DISKS KOKAM																	
EY45A2XWT		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī/ iekļ. DISKS KOKAM																	

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS																	
18 V		EY 45A1 X / XT / LJ2G ■ Bezvadu zobenzāģis ■ 65 min izmantojams un 80 min pilna uzlāde ■ Svars tikai 3,4 kg (ar akumulatoru) ■ Pretsvaru mehānisms vibrācijas samazināšanai ■ Metālam, plastmasai un kokam ■ Kustību biežuma elektroniska stabilizācija	<table><tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>3,4 kg</td></tr><tr><td>Kustību biežums, apgr./min.⁻¹</td><td>2800</td></tr><tr><td>Gājiena garums</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Maks. asmens biežums</td><td>1,6 mm</td></tr></table>	Spriegums	18 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min	Akumulators	2 x EY 9L54 B	Svars (ar akumulatoru)	3,4 kg	Kustību biežums, apgr./min. ⁻¹	2800	Gājiena garums	28 mm	Maks. asmens biežums	1,6 mm
Spriegums	18 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)																		
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min																		
Akumulators	2 x EY 9L54 B																		
Svars (ar akumulatoru)	3,4 kg																		
Kustību biežums, apgr./min. ⁻¹	2800																		
Gājiena garums	28 mm																		
Maks. asmens biežums	1,6 mm																		
ART. NR.		APZĪMĒJUMS																	
EY45A1X		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē																	
EY45A1XT		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī																	
EY45A1LJ2G		Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī																	
			RRP*, €																
			300,00																
			315,00																
			600,00																

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS															
18 V / 14,4 V		EY 45A5 X / XT / LJ2G															
																	
■ Bezvadu lentzāģis ■ Regulējams zāģlentes ātrums (3 pakāpes) ■ Iekļ. 2 zāģlentes (18 zobu) ■ Otrs rokturis un LED apgaismojums ■ Liela vadotnes plāksne stabilizē sagatavi ■ Ieslēgšanas slēdzis ar apgriezīu regulēšanu ■ Svars tikai 4,05 kg		<table><tr><td>Spriegums</td><td>18 / 14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>4,05 kg</td></tr><tr><td>Lente ātrums, apgr./min., bez slodzes 1/2/3</td><td>120m/140m/162m</td></tr><tr><td>Zāģlente</td><td>730 x 13 x 0,5 mm</td></tr><tr><td>Apalo QS/leņķa QS griešanas jauda</td><td>63,5 mm/56x63,5 mm</td></tr></table>		Spriegums	18 / 14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min	Svars (ar akumulatoru)	4,05 kg	Lente ātrums, apgr./min., bez slodzes 1/2/3	120m/140m/162m	Zāģlente	730 x 13 x 0,5 mm	Apalo QS/leņķa QS griešanas jauda	63,5 mm/56x63,5 mm
Spriegums	18 / 14,4 V																
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)																
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min																
Svars (ar akumulatoru)	4,05 kg																
Lente ātrums, apgr./min., bez slodzes 1/2/3	120m/140m/162m																
Zāģlente	730 x 13 x 0,5 mm																
Apalo QS/leņķa QS griešanas jauda	63,5 mm/56x63,5 mm																
ART. NR.		APZĪMĒJUMS															
EY45A5X		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē															
EY45A5XT		Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferi															
EY45A5LJ2G		Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferi															

LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAS

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS															
18 V	 	EY 46A2 X / XT / LJ2G ■ Svars tikai 2,35 kg (ar akumulatoru) ■ 125 mm diskam ■ Vārpstas aizspiednis ērtai disku maiņai ■ Drošības funkcija, ja akumulatora slēdzis ir “ieslēgts” ■ Restarta funkcija ■ Izmantošanai grūti pieejamās vietās	<table><tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,35 kg</td></tr><tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes</td><td>10000</td></tr><tr><td>Diska izmērs (ārējais diametrs)</td><td>125 mm</td></tr></table>	Spriegums	18 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min	Akumulators	2 x EY 9L54 B	Svars (ar akumulatoru)	2,35 kg	Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes	10000	Diska izmērs (ārējais diametrs)	125 mm
Spriegums	18 V																
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	5,0 Ah (litija-jonu)																
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	65 / 80 min																
Akumulators	2 x EY 9L54 B																
Svars (ar akumulatoru)	2,35 kg																
Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes	10000																
Diska izmērs (ārējais diametrs)	125 mm																
ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €														
EY46A2X	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē		300,00														
EY46A2XT	Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī		315,00														
EY46A2LJ2G	Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī		600,00														

BRUSHLESS MOTOR

APVIENOTIE KOMPLEKTI: PIEDĀVĀJUMS PROFESIONĀLIEM

Izvēlieties atbilstošāko komplektu no mūsu TWIN-KIT sērijas.



Urbjmašina
EY 74A2X

VAI



Triecienurbjmašina
Y 79A2X



Sešstūru triecienatslēga
Y 75A7X

VAI



Kvadrātveida triecienatslēga
EY 75A8X

2 X 3,0 AH



VAI

2 X 5,0 AH



ART. NR.	APZĪMĒJUMS		RRP*, €
EYC215LJ2G	1 x EY74A2X urbjašina 1 x EY75A7X triecienskrūgriezis (ne atslēgas)	LJ (5,0 Ah)	675,00
EYC215PN2G	1 x lādētājs / 2 x akumulatori 5,0 Ah vai 3,0 Ah 1 x T-Loc Systainer	PN (3,0 Ah)	600,00
EYC230LJ2G	1 x EY74A2X urbjašina 1 x EY75A8X triecienatslēga ar kvadrātveida serdeni	LJ (5,0 Ah)	675,00
EYC230PN2G	1 x lādētājs / 2 x akumulatori 5,0 Ah vai 3,0 Ah 1 x T-Loc Systainer	PN (3,0 Ah)	600,00
EYC225LJ2G	1 x EY79A2X triecienurbjmašina 1 x EY75A7X triecienskrūgriezis (ne atslēgas)	LJ (5,0 Ah)	675,00
EYC225PN2G	1 x lādētājs / 2 x akumulatori 5,0 Ah vai 3,0 Ah 1 x T-Loc Systainer	PN (3,0 Ah)	600,00

SKRŪVGRIEŽI

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS	RRP*, €
3,6 V	1,5 Ah	 ■ 1,5 Ah litija-jonu akumulatora bloks ■ Svars tikai 0,5 kg (ar akumulatoru) ■ ¼" sešstūru serdene ■ Automātiska sajūga atslēgšanās, 21 pozīcija ■ Elektroniska atslēgšanās un sajūga bloķēšanas vāks ■ LED apgaismojums ■ Iekļ. papildu akumulatora bloks	235,00
3,6 V	1,5 Ah	 ■ Kā EY7410LA2S ■ Bez lādētāja un sajūga bloķēšanas vāka ■ Iekļ. viens akumulatora bloks	165,00
3,6 V	1,5 Ah	 ■ 1,5 Ah litija-jonu akumulatora bloks ■ Svars tikai 0,5 kg (ar akumulatoru) ■ Skrūvju skaitīšanas funkcija ■ ¼" sešstūru serdene ■ Automātiska sajūga atslēgšanās, 21 pozīcija ■ Elektroniska izslēgšana ■ LED apgaismojums ■ Iekļ. viens akumulatora bloks	260,00
3,6 V	1,5 Ah	 ■ Kā EY7411LA1S ■ Bez lādētāja ■ Iekļ. viens akumulatora bloks	190,00

BLĪVĒJUMA PISTOLES

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS	RRP*, €												
14,4 V	4,2 Ah	EY 3641 LS1S - Augstas veiktspējas 4,2 Ah litija-jonu akumulatora bloks - Svars tikai 2,8 kg (ar akumulatoru) - Patronām un foliju iepakojumiem līdz 600 ml - Elektroniska izstumsšanas ātruma regulēšana - Pilnīgi automātiska dekompresija - Iekļ. viens akumulatora bloks 	540,00 <table><tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>1 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,8 kg</td></tr><tr><td>Izstumšanas spiediens</td><td>4,410 N (450 kgf)</td></tr></table>	Spriegums	14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min	Akumulators	1 x EY 9L45 B	Svars (ar akumulatoru)	2,8 kg	Izstumšanas spiediens	4,410 N (450 kgf)
Spriegums	14,4 V														
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)														
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min														
Akumulators	1 x EY 9L45 B														
Svars (ar akumulatoru)	2,8 kg														
Izstumšanas spiediens	4,410 N (450 kgf)														
14,4 V		EY 3641 K - Kā EY 3641 LS1S - Plastmasas kastē, bez akumulatora un lādētāja - Saderīgs ar šādiem akumulatoriem 14,4V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B 	355,00 <table><tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B)</td><td>2,8 kg</td></tr><tr><td>Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B</td><td>4,410 N (450 kgf)</td></tr></table>	Spriegums	14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	Atkarībā no akum.	Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns)	50 / 60 min	Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B)	2,8 kg	Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B	4,410 N (450 kgf)		
Spriegums	14,4 V														
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	Atkarībā no akum.														
Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns)	50 / 60 min														
Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B)	2,8 kg														
Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B	4,410 N (450 kgf)														
14,4 V	4,2 Ah	EY 3640 LS1S - Augstas veiktspējas 4,2 Ah litija-jonu akumulatora bloks - Svars tikai 2,65 kg (ar akumulatoru) 310 ml patronām - Elektroniska izstumsšanas ātruma regulēšana - Pilnīgi automātiska dekompresija - Iekļ. viens akumulatora bloks 	520,00 <table><tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>1 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,65 kg</td></tr><tr><td>Izstumšanas spiediens</td><td>4,410 N (450 kgf)</td></tr></table>	Spriegums	14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min	Akumulators	1 x EY 9L45 B	Svars (ar akumulatoru)	2,65 kg	Izstumšanas spiediens	4,410 N (450 kgf)
Spriegums	14,4 V														
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	4,2 Ah (litija-jonu)														
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	50 / 60 min														
Akumulators	1 x EY 9L45 B														
Svars (ar akumulatoru)	2,65 kg														
Izstumšanas spiediens	4,410 N (450 kgf)														
14,4 V		EY 3640 K - Kā EY 3640 LS1S - Plastmasas kastē, bez akumulatora un lādētāja - Saderīgs ar šādiem akumulatoriem 14,4V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B 	345,00 <table><tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B)</td><td>2,65 kg</td></tr><tr><td>Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B</td><td>4,410 N (450 kgf)</td></tr></table>	Spriegums	14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	Atkarībā no akum.	Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns)	50 / 60 min	Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B)	2,65 kg	Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B	4,410 N (450 kgf)		
Spriegums	14,4 V														
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	Atkarībā no akum.														
Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns)	50 / 60 min														
Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B)	2,65 kg														
Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B	4,410 N (450 kgf)														
3,6 V	1,5 Ah	EY 3610 LA1J 1,5 Ah litija-jonu akumulatora bloks - Svars tikai 2,15 kg (ar akumulatoru) - Dubultais pagarinājuma statīvs nodrošina korpusa kompaktumu - Patronām un foliju iepakojumiem līdz 400 ml - Elektroniska izstumsšanas ātruma regulēšana - Pilnīgi automātiska dekompresija - Iekļ. viens akumulatora bloks 	360,00 <table><tr><td>Spriegums</td><td>3,6 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>1,5 Ah (litija-jonu)</td></tr><tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>15 / 30 min</td></tr><tr><td>Akumulators</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr><tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,15 kg</td></tr><tr><td>Izstumšanas spiediens</td><td>2,450 N (250 kgf)</td></tr></table>	Spriegums	3,6 V	Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	1,5 Ah (litija-jonu)	Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	15 / 30 min	Akumulators	1 x EY 9L10 B	Svars (ar akumulatoru)	2,15 kg	Izstumšanas spiediens	2,450 N (250 kgf)
Spriegums	3,6 V														
Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)	1,5 Ah (litija-jonu)														
Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)	15 / 30 min														
Akumulators	1 x EY 9L10 B														
Svars (ar akumulatoru)	2,15 kg														
Izstumšanas spiediens	2,450 N (250 kgf)														

* RRP – rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas ar PVN (21%)

BLĪVĒJUMA PISTOLES – AKUMULATORU IETILPĪBA

SPRIEGUMS		14,4 V		3,6 V
MODELIS		EY 3640 LS1S**	EY 3641 LS1S**	EY 3610 LA1J***
	Silikons	380	380	50
	Akrils	410	410	50
	Polietilēns	190	190	30

Atkarībā no testa stāvokļa mērījumu rezultāti dažkārt atšķiras no lietošanas pamācībā norādītā. Tabulā norādītas vidējās darbības vērtības ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru.

** Temperatūra 20°C, Ø 5 mm caurums, 310 ml patrona

*** Temperatūra 20°C, Ø 5 mm caurums, silikons: Sikaflex-M1 320ml patrona, akrils: Konishi 330ml patrona, polietilēns: Sikaflex-221 320ml patrona

PŪTĒJI, PUTEKĻSŪCĒJI, LUKTURI UN RADIO

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)		MODELIS / ĪPAŠĪBAS	RRP*, €																
18 V / 14,4 V	 	EY 37A1 B ■ Piemērots visiem 18/14,4V litija-jonu akumulatora blokiem ■ Svars tikai 1,2 kg (bez akumulatora bloka) ■ Maks. gaisa plūsmas ātrums 70 m/s ■ Apt. 22 min lietošana ar EY 9L45 B (14,4 V) ■ Maks. gaisa apjoms 3 m³ ■ Divu veidu spriegums ■ Bez akumulatora un lādētāja	120,00 <table><tr><td>Spriegums</td><td>18 / 14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr><tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>1,2 kg</td></tr><tr><td>Lietošanas laiks (EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>Apt. 15 / 22 min</td></tr><tr><td>Maks. gaisa plūsmas ātrums (EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>Apt. 70 / 60 m/s</td></tr><tr><td>Maks. gaisa apjoms (EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>Apt. 3/2,6 m³/min</td></tr></table>	Spriegums	18 / 14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC	Atkarībā no akum.	Svars (bez akumulatora)	1,2 kg	Lietošanas laiks (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Apt. 15 / 22 min	Maks. gaisa plūsmas ātrums (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Apt. 70 / 60 m/s	Maks. gaisa apjoms (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Apt. 3/2,6 m³/min				
Spriegums	18 / 14,4 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC	Atkarībā no akum.																		
Svars (bez akumulatora)	1,2 kg																		
Lietošanas laiks (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Apt. 15 / 22 min																		
Maks. gaisa plūsmas ātrums (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Apt. 70 / 60 m/s																		
Maks. gaisa apjoms (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Apt. 3/2,6 m³/min																		
18 V / 14,4 V	 	EY 37A3 B ■ Piemērots visiem 18/14,4V litija-jonu akumulatora blokiem ■ Svars tikai 0,89 kg (bez akumulatora bloka) ■ Apt. 22 min lietošana ar EY 9L45 B (14,4 V) ■ Maks. gaisa apjoms 3 m³ ■ Divu veidu spriegums ■ Bez akumulatora un lādētāja	165,00 <table><tr><td>Spriegums</td><td>18 / 14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr><tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>0,89 kg</td></tr><tr><td>Lietošanas laiks (EY 9L54 B / EY 9L53 B)</td><td>Apt. 30 / 18 min</td></tr><tr><td>Putekļu tvertne</td><td>650 ml</td></tr><tr><td>Maks. sūkšanas jauda (ar EY 9L54 B / EY 9L45 B)</td><td>45 / 27 W</td></tr></table>	Spriegums	18 / 14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC	Atkarībā no akum.	Svars (bez akumulatora)	0,89 kg	Lietošanas laiks (EY 9L54 B / EY 9L53 B)	Apt. 30 / 18 min	Putekļu tvertne	650 ml	Maks. sūkšanas jauda (ar EY 9L54 B / EY 9L45 B)	45 / 27 W				
Spriegums	18 / 14,4 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC	Atkarībā no akum.																		
Svars (bez akumulatora)	0,89 kg																		
Lietošanas laiks (EY 9L54 B / EY 9L53 B)	Apt. 30 / 18 min																		
Putekļu tvertne	650 ml																		
Maks. sūkšanas jauda (ar EY 9L54 B / EY 9L45 B)	45 / 27 W																		
21,6 V / 18 V / 14,4 V	 	EY 37C3 B ■ Piemērots 21,6/18/14,4V litija-jonu akumulatora blokiem ■ Samazināts svars: tikai 0,6 kg (bez akumulatora bloka) ■ 0 līdz 360 grādu regulēšana (17 pozīcijas) ■ 1 500 lūmeni ■ 3 000 lx (apt. 40 cm) ■ Bez akumulatora un lādētāja	130,00 <table><tr><td>Spriegums</td><td>21,6 / 18 / 14,4 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr><tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>0,610 kg</td></tr><tr><td>Elektriskā spuldze</td><td>LED</td></tr><tr><td>Spilgtums, lūmeni</td><td>apt. 1500 lm</td></tr><tr><td>Spilgtums, luksi</td><td>apt. 3000 lx</td></tr><tr><td>Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (sānu virsma)</td><td>apt. 02 h 30 min</td></tr><tr><td>Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (visa virsma)</td><td>apt. 20 h 00 min</td></tr></table>	Spriegums	21,6 / 18 / 14,4 V	Akum. ietilpība pēc IEC	Atkarībā no akum.	Svars (bez akumulatora)	0,610 kg	Elektriskā spuldze	LED	Spilgtums, lūmeni	apt. 1500 lm	Spilgtums, luksi	apt. 3000 lx	Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (sānu virsma)	apt. 02 h 30 min	Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (visa virsma)	apt. 20 h 00 min
Spriegums	21,6 / 18 / 14,4 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC	Atkarībā no akum.																		
Svars (bez akumulatora)	0,610 kg																		
Elektriskā spuldze	LED																		
Spilgtums, lūmeni	apt. 1500 lm																		
Spilgtums, luksi	apt. 3000 lx																		
Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (sānu virsma)	apt. 02 h 30 min																		
Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (visa virsma)	apt. 20 h 00 min																		
10,8 V / 1,5 Ah		EY 3732 B ■ 1,5 Ah litija-jonu akumulatora bloks ■ Svars tikai 0,14 kg (ar akumulatoru) ■ Apt. 4 h lietošana (ar EY 9L32 B) ■ Spilgtums apt. 540 lx ■ Bez akumulatora un lādētāja ■ Pieejams tikai TWIN-KIT sērijas ietvaros	40,00 <table><tr><td>Spriegums</td><td>10,8 V</td></tr><tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC</td><td>1,5 Ah</td></tr><tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>0,14 kg</td></tr><tr><td>Elektriskā spuldze</td><td>LED</td></tr><tr><td>Spilgtums</td><td>Apt. 540 lx</td></tr><tr><td>Lietošanas laiks ar EY 9L32 B (10,8 V)</td><td>Apt. 4 h</td></tr></table>	Spriegums	10,8 V	Akum. ietilpība pēc IEC	1,5 Ah	Svars (bez akumulatora)	0,14 kg	Elektriskā spuldze	LED	Spilgtums	Apt. 540 lx	Lietošanas laiks ar EY 9L32 B (10,8 V)	Apt. 4 h				
Spriegums	10,8 V																		
Akum. ietilpība pēc IEC	1,5 Ah																		
Svars (bez akumulatora)	0,14 kg																		
Elektriskā spuldze	LED																		
Spilgtums	Apt. 540 lx																		
Lietošanas laiks ar EY 9L32 B (10,8 V)	Apt. 4 h																		
18 V / 14,4 V	 	EY 37A2 B ■ Liela diametra skaļruņi, kas nodrošina skaidru un dinamisku skaņu ■ Panasonic patentēta optimālā regulēšana ■ Bluetooth® funkcija ■ Dinamiskā izturība IP64 un ciets aizsargkorpuss ■ Skaņas vadības noregulējumi ■ FM/AM ar 12 iestatījumiem ■ Ērta LED apgaismojuma funkcija	240,00 <table><tr><td>Barošana</td><td>Litija-jonu akumulators (14,4 – 18 V), maīnstrāvas adapteris</td></tr><tr><td>Režīms</td><td>FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN</td></tr><tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>4,0 kg</td></tr><tr><td>Frekvenču diapazons</td><td>FM: 87,5–108MHz / AM: 522–1,629kHz</td></tr><tr><td>Aizsardzība no putekļiem/ ūdens</td><td>IP64 (izturīgs pret putekļiem un šļakatām) ar cietu aizsargkorpusu</td></tr><tr><td>Darbības laiks (18/14,4 V)</td><td>4,2 Ah (LS tips): apt. 24 h / 2,0 Ah (LF tips): apt. 11 h</td></tr><tr><td>Izmērs (G x A x Pl)</td><td>344 x 280 x 239 mm</td></tr></table>	Barošana	Litija-jonu akumulators (14,4 – 18 V), maīnstrāvas adapteris	Režīms	FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN	Svars (bez akumulatora)	4,0 kg	Frekvenču diapazons	FM: 87,5–108MHz / AM: 522–1,629kHz	Aizsardzība no putekļiem/ ūdens	IP64 (izturīgs pret putekļiem un šļakatām) ar cietu aizsargkorpusu	Darbības laiks (18/14,4 V)	4,2 Ah (LS tips): apt. 24 h / 2,0 Ah (LF tips): apt. 11 h	Izmērs (G x A x Pl)	344 x 280 x 239 mm		
Barošana	Litija-jonu akumulators (14,4 – 18 V), maīnstrāvas adapteris																		
Režīms	FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN																		
Svars (bez akumulatora)	4,0 kg																		
Frekvenču diapazons	FM: 87,5–108MHz / AM: 522–1,629kHz																		
Aizsardzība no putekļiem/ ūdens	IP64 (izturīgs pret putekļiem un šļakatām) ar cietu aizsargkorpusu																		
Darbības laiks (18/14,4 V)	4,2 Ah (LS tips): apt. 24 h / 2,0 Ah (LF tips): apt. 11 h																		
Izmērs (G x A x Pl)	344 x 280 x 239 mm																		

AKUMULATORI UN LĀDĒTĀJI

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (Ah)	MODELIS / ĪPAŠĪBAS	RRP*, €
28,8 V 3,4 Ah 	EY 9L84 B ■ Spriegums 28,8 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 3,4 Ah (litija-jonu)	255,00
21,6 V 4,2 Ah 	EY 9L62 B ■ Spriegums 21,6 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 4,2 Ah (litija-jonu)	180,00
18 V 5,0 Ah 	EY 9L54 B ■ Spriegums 18 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 5,0 Ah (litija-jonu)	120,00
18 V 3,0 Ah 	EY 9L53 B ■ Spriegums 18 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 3,0 Ah (litija-jonu)	95,00
18 V 2,0 Ah 	EY 9L52 B ■ Spriegums 18 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,0 Ah (litija-jonu)	80,00
14,4 V 4,2 Ah 	EY 9L45 B ■ Spriegums 14,4 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 4,2 Ah (litija-jonu)	95,00
14,4 V 2,0 Ah 	EY 9L47 B ■ Spriegums 14,4 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,0 Ah (litija-jonu)	65,00
10,8 V 1,5 Ah 	EY 9L32 B ■ Spriegums 10,8 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 1,5 Ah (litija-jonu)	65,00
3,6 V 1,5 Ah 	EY 9L10 B ■ Spriegums 3,6 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 1,5 Ah (litija-jonu)	47,00
15,6 V 2,8 Ah 	EY 9230 B ■ Spriegums 15,6 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,8 Ah (nikelja-metālhidrīda)	145,00
12 V 2,8 Ah 	EY 9200 B ■ Spriegums 12 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,8 Ah (nikelja-metālhidrīda)	125,00
7,2 V 2,8 Ah 	EY 9268 B ■ Spriegums 7,2 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,8 Ah (nikelja-metālhidrīda)	85,00
2,4 V 2,8 Ah 	EY 9221 B ■ Spriegums 2,4 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,8 Ah (nikelja-metālhidrīda)	35,00

AKUMULATORI UN LĀDĒTĀJI

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)	MODELIS / ĪPAŠĪBAS	RRP*, €
	EY 0L82 B 14,4 – 28,8 V ātrās uzlādes sistēma, iekļ. 14,4 V / 1,5 Ah visiem litija-jonu akumulatoriem	95,00
	EY 0L32 B 10,8 V uzlādes sistēma, EY 9L32 B	85,00
	EY 0L11 B 2,4 – 3,6 V ātrās uzlādes sistēma nikelja-metālhidrīda un litija-jonu akumulatoriem (izņ. EY 9021 B)	100,00
	EY 0110 B 7,2 – 24 V ātrās uzlādes sistēma visiem nikelja-kadmija un nikelja-metālhidrīda akumulatoriem	125,00

DISKI

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)	MODELIS / ĪPAŠĪBAS	RRP*, €
	EY 9 PW 17 A 165 mm diametra cietsakausējuma disks kokam 48 zobi, paredzēts EY 3551	87,00
	EY 9 PW 13 C 135 mm diametra cietsakausējuma disks kokam 24 zobi, paredzēts EY 3503, EY 45A2 un EY 4542	78,00
	EY 9 PW 13 D 135 mm diametra cietsakausējuma disks kokam 48 zobi, paredzēts EY 3503, EY 45A2 un EY 4542	78,00
	EY 9 PP 13 B 135 mm diametra disks plastmasai 52 zobi, paredzēts EY 45A2 un EY 4542	78,00
	EY 9 PM 17 B 165 mm diametra disks metālam 56 zobi, paredzēts EY 3552	99,00
	EY 9 PM 17 A 165 mm diametra disks metālam 40 zobi, paredzēts EY 3552	90,00
	EY 9 PM 13 E 135 mm diametra disks metālam 30 zobi, paredzēts EY 3503, EY 45A2 un EY 4542	80,00
	EY 9 PM 13 F 135 mm diametra disks metālam 50 zobi, paredzēts EY 3503, EY 45A2 un EY 4542	87,00
	EY 9 PM 11 D 110 mm diametra disks metālam 40 zobi, paredzēts EY 3501	85,00
	EY 9 PM 11 C 110 mm diametra disks metālam 24 zobi, paredzēts EY 3501	78,00
	EY 9 PG 11 A 110 mm diametra dimanta disks - Stiklam un flīzēm, paredzēts EY 3550	85,00

URBJPATRONAS UN CITI PIEDERUMI

SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH)	MODELIS / ĪPAŠĪBAS	RRP*, €
	EY 9 HX 412 E 13 mm patrona - Paredzēta EY 7440 un Power Cosmo	38,00
	EY 9 HX 413 E 13 mm patrona - Paredzēta EY 74A2 / EY 79A2	38,00
	EY 9 HX 131 E - Adapteris - Paredzēts EY 6535, EY 7549, EY 7541, EY 75A2, EY 7547, EY 7551	30,00
	EY 9HX 400 E - Putekļu atsūkšanas sistēma, saderīga ar EY 7881 0,9 kg, putekļu kastes ietilpība apt. 270 ml	120,00
	EY 9 X 004 E - Putekļu savākšanas cilindrs - Paredzēts EY 6813 un EY 7880	25,00
	EY 9 X 005 E - Putekļu savākšanas cilindrs - Paredzēts EY 7840 un EY 78A1	25,00
	EY 9 X 008 E - Folijas iepakojuma adapteris - Paredzēts EY 3654	9,00
	EY 9 X 012 E - Šļūtenes adapteris - Paredzēts EY 4542 un EY45A2	15,00
	EY 9 X 013 E - Plunžeris - Paredzēts EY 3640 / EY 3641 / EY 3610	9,00
	EY 9 X 016 E - Putekļu adapteris figūrzāģim - Paredzēts EY 4550	9,00
	EY 9 X 017 E - Patronas plunžeris - Adapteris 3,6 V blīvējuma pistolei	9,00
	SYSTAINER T-LOC 4DD / 4SAW / RH Grēdojama transportēšanas kaste ar ieliktni	59,00
	SYSTAINER T-LOC 3 MIDI Grēdojama transportēšanas kaste ar ieliktni, paredzēta bezvadu zobenzāģim un bezvadu lentzāģim	70,00
	SYSTAINER T-LOC 2 Grēdojama transportēšanas kaste ar ieliktni, paredzēta EY79A2/EY74A2/EY75A2/EY75A7/EY7552 u.c.	35,00
	TOOL BS4A 25 uzgaļu komplekts - Krāsaini uzgaļi, izgatavoti no augstvērtīga S2 tērauda	22,00
	TOOL BS3A 71 uzgaļu komplekts - Krāsaini uzgaļi, izgatavoti no augstvērtīga S2 tērauda	36,00

PRODUKTU PĀRSKATS

28,8 V	21,6 V	18 V	18 V	14,4 V	18 V	14,4 V	14,4 V	21,6 V / 18 V / 14,4 V	10,8 V	3,6 V																					
 EY 7881 PC2V / X SDS-PLUS perforators	 EY 7460 LS2S Urbjmašina un skrūvgriezis	 EY 7960 LS2S Triecienurbjmašina un skrūvgriezis	 EY 7450 LJ2S / X Urbjmašina un skrūvgriezis	 EY 7950 LJ2S / X Triecienurbjmašina un skrūvgriezis	 EY 7552 LJ2S / X Triecienatslēga	 EY 4550 X Figūrzaģis	 EY 74A2 LJ2G / PN2G / X Urbjmašina un skrūvgriezis	 EY 7451 PN2G Urbjmašina un skrūvgriezis	 EY 75A7 LJ2G / PN2G / X Triecienatslēga	 EY 75A8 LJ2G / PN2G / X Triecienatslēga	 EY 79A2 LJ2G / PN2G / X Triecienurbjmašina un skrūvgriezis	 EY 78A1 LJ2G / PN2G / X SDS-PLUS perforators	 EY 45A1 LJ2G / X Zobenzāģis	 EY 45A2 LJ2G / XM / XW Daudzfunkcionāls ripzāģis	 EY 46A2 LJ2G / X Leņķa slīpmašina	 EY 45A5 LJ2G / X / XT Lentzāģis	 EY 37A2 B Radio	 EY 7443 LS2S / X Autom. urbjmašina un skrūvgriezis	 EY 7441 LS2S / X Urbjmašina un skrūvgriezis	 EY 7549 LS2S / X Daudzfunkcionāla triecienatslēga	 EY 7940 LS2S / X Triecienurbjmašina un skrūvgriezis	 EY 4541 LS1S / X Figūrzaģis	 EY 3640 LS1S / K Blīvējuma pistole	 EY 3641 LS1S / K Blīvējuma pistole	 EY 37A3 B Puteklisūcējs	 EY 37C3 B Lukturis	 TOOL B54A / TOOL B53A Uzgaļi	 EY 3732 B Lukturis	 EY 7410 LA2S / LA1C Skrūvgriezis	 EY 7411 LA1S / LA1C Skrūvgriezis	 EY 3610 LA1J Blīvējuma pistole

MODEĻA NUMURS

Piemērs

EY 74 A2 LJ 2G

lekļ. papildu 18 V
akumulatora bloku
5,0 Ah akumulators
14,4 / 18 V duāls
Urbjmašina un skrūvgriezis
ar litija jonu akumulatoru

Produkta veids

EY 0000 XX XX

EY 79 Triecienurbjmašina un skrūvgriezis
EY 78 SDS-plus perforators
EY 75 Triecienatslēga un skrūvgriezis
EY 74 / EY 64 Urbjmašina un skrūvgriezis
EY 74 / EY 62 Skrūvgriezis
EY 46 Leņķa slīpmašina
EY 45 Zāģis
EY 37 Lukturis
EY 36 / EY 36 Blīvējuma pistole

Nikeļa-metālhidrīda akumulators
Litija-jonu akumulators

Spriegums

EY 0000 XX XX

A1 / A2 / A7 14,4/18 V duāls
C1 / C2 14,4/18/21,6 V
80 28,8 V
60 21,6 V
50 / 52 18 V
32 15,6 V (Ni-MH)
40 / 41 / 43 / 49 14,4 V
09 12 V
30 / 32 10,8 V (Li-ion)
54 7,2 V
10 / 11 3,6 V
20 2,4 V

Akumulatora tips

EY 0000 XX XX


LJ 5,0 Ah akumulators
LS 4,2 Ah akumulators
PC 3,4 Ah akumulators
PN 3,0 Ah akumulators
N 2,8 Ah akumulators
LF 2,0 Ah akumulators
LA 1,5 Ah akumulators
B Bez akumulatora un lādētāja
X Bez akumulatora un lādētāja

Piegāde

EY 0000 XX XX

2S / 2C lekļ. papildu akumulatora bloks
2G lekļ. papildu 18 V akumulatora bloks
2F lekļ. papildu 14,4 V akumulatora bloks
2L lekļ. papildu 10,8 V/1,5 Ah akumulatora bloks un lukturis
1J / 1S / 1C lekļ. viens akumulatora bloks
Q lekļ. lādētājs
W lekļ. papildu akumulatora bloks (Ni-MH)
K Plastmasas kastē, bez akumulatora un lādētāja
M lekļ. cietsakausējuma disks metālam
W lekļ. papildu akumulatora bloks (Li-ion)

PIEZĪMES:



A large, light gray rectangular area with rounded corners, containing horizontal lines for writing notes. The area is designed for taking notes and is positioned below the 'PIEZĪMES:' header.

PANASONIC ELEKTROINSTRUMENTI

Jau gandrīz 40 gadus Panasonic ir vadošais augstas kvalitātes elektroinstrumentu un akumulatoru komplektu ražotājs, kas piedāvā plašu iespēju klāstu jūsu ikdienas darbu atvieglošanai.

3 GADU GARANTIJA — VIEŅKĀRŠA REĢISTRĀCIJA !

Panasonic profesionālie elektroinstrumenti, litija-jonu akumulatori un lādētāji atbilst visaugstākajām kvalitātes prasībām, un tagad mēs varam piedāvāt arī pagarināto garantiju. Tā ietver **3 gadu garantiju litija-jonu instrumentiem** un **2 gadu garantiju litija-jonu akumulatoriem un lādētājiem**. Šis pakalpojums ir bez maksas: vienkārši reģistrējiet savus instrumentus tiešsaistē 30 dienu laikā pēc iegādes. Ieskenējiet QR kodu vai apmeklējiet www.panasonic-powertools.eu/pt/registration.htm, lai reģistrētu savu produktu Panasonic 3 gadu garantijai. Tiek piemēroti noteikumi un nosacījumi.



 www.panasonic-powertools.eu/pt/registration.htm

"RIKON AC" SIA

Panasonic Power TOOLS oficiālais izplatītājs un
sertificēts servisa centrs Latvijā un Lietuvā
Straupes ielā 3, Rīgā, LV-1073, Latvija

Tālrunis : +371 67 310 975

Veikala e-pasts: info@panasonictools.lv

Vairumtirdzniecības e-pasts : partneri@panasonictools.lv

Servisa e-pasts : serviss@panasonictools.lv

www.panasonictools.lv

DĪLERA ZĪMOGS

Panasonic®

Panasonic Power Tools

Panasonic Electric Works Europe AG
Robert Koch Strasse 100
85521 Ottobrunn

Panasonic Electric Works Europe AG

Lai veiktu uzlabojumus, produktu dizains un
specifikācija tiek pastāvīgi mainīta. Kaut arī katalogs
ir rūpīgi sagatavots, dažas izmaiņas var nebūt
norādītas un tikušas ieviestas pēc publicēšanas. Sikākai
informācija, lūdzu, sazinieties ar savu Panasonic dīleri.
Panasonic Electric Works Europe AG neuzņemas
atbildību par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem.

© 2019 Panasonic Electric Works Europe AG

www.panasonic-powertools.eu